Produktinformation

Akustik Sprühkleber für Schaum, stark 500 ml

Art-Nr.: BHS-USK / GTIN: 4260762480045 / Marke: bhs-industriebedarf.de







12,00EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Ab Lager: 1–2 Werktage

Modell:	Akustik Sprühkleber für Schaum, stark 500 ml
Produktart:	Akustikelement
Raumakustik-Typ:	Akustikzubehör

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

TECHNISCHES MERKBLATT UNIVERSAL SPRÜHKLEBER USK

page1image2160

Universeller Kontakt- und Montagekleber mit mittlerer Ablüftzeit und gelbem Farbton.

PRODUKTMERKMALE

Produktinformation

SERVISOL UNIVERSAL SPRÜHKLEBER ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Materialien. Er besitzt eine hohe Klebekraft bei Schaumstoffen, Gewebe, Leder, Filz, Karton, Kork, Holz, Teppiche, Gummi, vielen Kunststoffen und Metallen. Die Ablüftzeit beträgt 2 ? 4 min, so dass nachträgliche Korrekturen der Verklebung stattfinden können. Durch den gelben Farbton ist die besprühte Fläche gut zu erkennen. Der Spezial-Sprühkopf erzeugt ein breites Sprühbild, das insbesondere für Schaumstoff-Verklebungen optimal geeignet ist. Der Sprühkleber enthält keine chlorierten oder aromatischen Lösemittel.

ANWENDUNGSBEISPIELE

? Universeller Sprühkleber für großflächige Montage- und Reparaturarbeiten. ? Kontaktkleber für den Polstereibedarf.
? Montagekleber für Raumaustatter.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Sprühdose vor Gebrauch gut schütteln. Saubere und trockene Oberflächen auf beiden Seiten gleichmäßig aus 20 ? 30 cm Entfernung einsprühen. Den Kleber 2 ? 4 Minuten ablüften lassen, danach die Oberflächen mit festem Druck aufeinanderpressen. Höchste Klebekraft wird nach dem vollständigen Trocknen nach 12 ? 24 Stunden erreicht. Nach Gebrauch Ventil bei umgedrehter Dose freisprühen bis nur noch Treibgas kommt.

Bei lösemittelempfindlichen Kunststoffoberflächen vorab Verträglichkeit prüfen. Sicherheitstechnische Hinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

page1image12952 page1image13112 page1image13272 TYPISCHE PRODUKTDATEN

Aussehen : klare, gelbliche Flüssigkeit

Ablüftzeit vor dem Kleben: 2-4 Minuten
Trockenzeit bis zur max. Klebekraft: 12 ? 24 h

Temperaturbeständigkeit des Klebstoffs: bis zu ca. 50°C

6. GEBINDE

Spraydose 500ml

page1image16984 page1image17144

Die Inhalte dieses Merkblattes basieren auf Anwendungserfahrungen und/oder Labortests. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen und Rahmenbedingungen, empfehlen wir stets die eigene Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Informationen zur Produktsicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist für die akustische Behandlung und Gestaltung von Innenräumen vorgesehen. Verwenden und montieren Sie es nur entsprechend der Produktbeschreibung sowie den Montage- und Pflegehinweisen. Material- und produktspezifische Angaben des Herstellers haben Vorrang vor diesen allgemeinen Hinweisen.

Auspacken und Verarbeitung

Halten Sie Verpackungen, Folien und Kleinteile von Kindern fern. Lassen Sie Schaumstoff-, PET-, Textil- und Holzprodukte nach dem Auspacken in einem gut gelüfteten Raum auslüften. Beim Zuschneiden oder Bohren können Staub und kleine Partikel entstehen. Arbeiten Sie möglichst staubarm, verwenden Sie je nach Tätigkeit Handschuhe, Schutzbrille und

geeigneten Atemschutz und entfernen Sie Rückstände mit einem Staubsauger. Vermeiden Sie unnötigen Haut- und Augenkontakt mit Staub, Fasern, Klebstoffen und Beschichtungen.

Sichere Montage

Montieren Sie Akustikelemente standsicher und mit für Gewicht, Abmessungen und Untergrund geeigneten Befestigungsmitteln. Prüfen Sie vor der Montage die Tragfähigkeit von Wand oder Decke sowie den Verlauf verdeckter Strom-, Wasser- und anderer Leitungen. Beachten Sie die vorgeschriebenen Aushärtezeiten von Klebstoffen. Halten Sie den Bereich unter noch nicht sicher befestigten Elementen frei und kontrollieren Sie Befestigungen regelmäßig. Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen, Steckdosen, Heizflächen, Leuchten, Sprinkler, Brandmelder oder Fluchtwege.

Brand- und Wärmequellen

Halten Sie Schaumstoff, PET, Textilien, Holz und andere Akustikmaterialien von offenen Flammen, Funken, heißen Oberflächen und starken Wärmequellen fern. Eine bestimmte Brandklassifizierung darf nur angenommen werden, wenn sie für das konkrete Produkt ausdrücklich ausgewiesen und dokumentiert ist.

Klebstoffe und Montagemittel

Beachten Sie bei Sprühklebern, Montageklebern und anderen chemischen Hilfsmitteln stets Etikett, Sicherheitsdatenblatt und Verarbeitungshinweise. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, verwenden Sie die angegebene persönliche Schutzausrüstung und halten Sie Zündquellen fern, wenn das verwendete Produkt als entzündlich gekennzeichnet ist.

Reinigung und Entsorgung

Reinigen Sie Akustikoberflächen vorsichtig, vorzugsweise trocken oder mit geringer Saugleistung. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, sofern diese nicht ausdrücklich freigegeben sind. Entsorgen Sie Verschnitt, Verpackung, Klebstoffreste und das Produkt selbst materialgerecht nach den örtlichen Vorschriften.