Produktinformation

Sonitus Fiber Panel - Inhalt: 2 Stck. - V2 (8 Farben)


Art-Nr.: FP / Marke: Sonitus






199,00EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Ab Lager: 1–2 Werktage






Produktinformation



Konnektivität:	Sonitus
Modell:	Sonitus Fiber Panel - Inhalt: 2 Stck. - V2 (8 Farben)
Produktart:	Akustikelement
Sonitus-Produkttyp:	Absorber
Raumakustik-Typ:	Absorber

Sonitus Fiber Panel ? Hochwirksame Akustiklösung für Studio, Büro & Wohnräume

Die **Sonitus Fiber Panels** sind die ideale Wahl für alle, die Raumakustik auf professionelle Weise optimieren möchten ? egal ob im Tonstudio, Heimkino, Konferenzraum oder Wohnzimmer. Mit ihrem modernen Design und ihrer leistungsstarken Absorption sorgen sie für eine deutliche Reduktion von Nachhall und unerwünschten Reflexionen im Mittel- und Hochfrequenzbereich.

Produktmerkmale:

- **Effektive Schallabsorption:** Hergestellt aus hochdichter Polyesterfaser (recyclebar, schwer entflammbar), absorbieren die Panels gezielt störende Frequenzen und verbessern die Sprachverständlichkeit sowie den Klang insgesamt.
- **Vielseitig einsetzbar:** Ideal für die Wand- oder Deckenmontage. Ob vertikal oder horizontal ? die Anbringung ist flexibel und einfach.
- **Modernes Design:** Die Panels fügen sich dank ihrer klaren Linien und der hochwertigen Oberfläche harmonisch in jede Raumgestaltung ein.

Technische Daten:

- **Abmessungen:** 1200 mm x600 mm x 60 mm (L x B x H)
- **Gewicht pro Panel:** ca 7 kg
- **Material:** Akustische Polyesterfaser, ohne chemische Bindemittel
- **Brandschutzklasse:** B-s1, d0 (nach EN 13501-1)
- **Montage:** Wand- oder Deckenmontage mit Klettband, Haken oder Rahmensystem möglich

Lieferumfang:

- 2x Sonitus Fiber Panel

Produktinformation

-

Über Polyesterschaum

Sonitus verwendet Polyester Schaumstoff - Brandschutz Norm FVSS 302 .

Polyester Schaum ist im Gegensatz zu Polyetherschaum viel bestandsfähiger und widerstandsfähig auf Benzin, Öl, Acetons etc. somit auch auf agressive Kleber im Gegensatz zu Polyetherschaum .

Polyester und Polyether gehören zur Polyurethan Familie (PUR) , meistens wird aus Marketing gründen Polyetherschaum nur als PUR bezeichnet , da es viel billiger ist als Polyester .

Polyester besitzt akustisch deutlich bessere Eigenschaften als Polyetherschaum, ist beständig gegen UV Licht (bröselt also nicht!!)

Polyesterschaum ist dunkler als der übliche PUR Schaum (wenngleich das bei den bedeckten Absorbern wegen der Beflockung auf den sichtbaren Flächen keine Rolle spielt)

Befestigung

Die Decosorber können folgendermassen befestigt werden:

Acoufix
unser Spezialkleber zum Verkleben aller unserer Akustikprodukte. Gibt die Möglichkeit die Verklebung innerhalb 1-2 Minuten noch zu korrigieren, bevorzugt auf Oberflächen die nicht eben sind

Magnetic Mounting System
hält mittels Magnet, ermöglicht leichtes Entfernen der Produke

Starker Sprühkleber für Schaum
einfach aufsprühen, hält sicher und fest

Informationen zur Produktsicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist für die akustische Behandlung und Gestaltung von Innenräumen vorgesehen. Verwenden und montieren Sie es nur entsprechend der Produktbeschreibung sowie den Montage- und Pflegehinweisen. Material- und produktspezifische Angaben des Herstellers haben Vorrang vor diesen allgemeinen Hinweisen.

Auspacken und Verarbeitung

Halten Sie Verpackungen, Folien und Kleinteile von Kindern fern. Lassen Sie Schaumstoff-, PET-, Textil- und Holzprodukte nach dem Auspacken in einem gut gelüfteten Raum auslüften. Beim Zuschneiden oder Bohren können Staub und kleine Partikel entstehen. Arbeiten Sie möglichst staubarm, verwenden Sie je nach Tätigkeit Handschuhe, Schutzbrille und geeigneten Atemschutz und entfernen Sie Rückstände mit einem Staubsauger. Vermeiden Sie unnötigen Haut- und Augenkontakt mit Staub, Fasern, Klebstoffen und Beschichtungen.

Sichere Montage

Produktinformation

Montieren Sie Akustikelemente standsicher und mit für Gewicht, Abmessungen und Untergrund geeigneten Befestigungsmitteln. Prüfen Sie vor der Montage die Tragfähigkeit von Wand oder Decke sowie den Verlauf verdeckter Strom-, Wasser- und anderer Leitungen. Beachten Sie die vorgeschriebenen Aushärtezeiten von Klebstoffen. Halten Sie den Bereich unter noch nicht sicher befestigten Elementen frei und kontrollieren Sie Befestigungen regelmäßig. Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen, Steckdosen, Heizflächen, Leuchten, Sprinkler, Brandmelder oder Fluchtwege.

Brand- und Wärmequellen

Halten Sie Schaumstoff, PET, Textilien, Holz und andere Akustikmaterialien von offenen Flammen, Funken, heißen Oberflächen und starken Wärmequellen fern. Eine bestimmte Brandklassifizierung darf nur angenommen werden, wenn sie für das konkrete Produkt ausdrücklich ausgewiesen und dokumentiert ist.

Klebstoffe und Montagemittel

Beachten Sie bei Sprühklebern, Montageklebern und anderen chemischen Hilfsmitteln stets Etikett, Sicherheitsdatenblatt und Verarbeitungshinweise. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, verwenden Sie die angegebene persönliche Schutzausrüstung und halten Sie Zündquellen fern, wenn das verwendete Produkt als entzündlich gekennzeichnet ist.

Reinigung und Entsorgung

Reinigen Sie Akustikoberflächen vorsichtig, vorzugsweise trocken oder mit geringer Saugleistung. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, sofern diese nicht ausdrücklich freigegeben sind. Entsorgen Sie Verschnitt, Verpackung, Klebstoffreste und das Produkt selbst materialgerecht nach den örtlichen Vorschriften.


verfügbare Optionen

Sonitus Stoffe



Weiß



Black



Dunkelgrau


hellgrau


weinrot


blau


seeblau


grau