Produktinformation

Neumann MT 48 U - Dantefähig

Art-Nr.: 700260 / GTIN: 4044155276848 / Marke: Neumann



1.799,00EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Ab Lager: 1–2 Werktage

















Produktinformation





Konnektivität:	USB, S/PDIF, Ethernet, Dante
Markenkompatibilität:	Audio
Modell:	MT 48 U
Produktart:	Audio-Interface
Lautsprecher-Bauart:	Elektronik

Mikrofoneingang 1 -2 Dynamikumfang 136 dB-A Äquivalentes Eingangsrauschen (150 Ohm) -128 dBu-A Eingangsimpedanz 10 k? Gain-Regelung +12?+78 dB in 0,5 dB-Schritten oder 0,1 dB (fine) Pad 12 dB/24 dB Maximaler Eingangspegel 0 /+12/+24 dBu (ohne Pad/mit Pad) THD + N Preamp + AD-Wandlung @ 1 kHz, 0 dBFS < -110 dB (0,0003%) Line-Eingang (Inputs 1 - 2) Dynamikumfang 138,5 dB-A Eingangsimpedanz 10 k? Gain-Regelung 0?+66 dB Empfindlichkeit +24 dBu?-42 dBu Maximaler Eingangspegel +24 dBu THD + N Preamp + AD-Wandlung @ 1 kHz, 0 dBFS < -105 dB (0,0006%) Instrument/Line Inputs 3 - 4 Dynamikumfang 135 dB-A Eingangsimpedanz 2 M? (symmetrisch) / 1 M? (unsymmetrisch) Gain-Regelung 0?+66 dB Empfindlichkeit +18 dBu ? -48 dBu Maximaler Eingangspegel +18 dBu THD + N Preamp + AD-Wandlung @ 1 kHz, 0 dBFS < -112 dB (0,0003%) Line/

- Unvergleichliche AD-Wandlerauflösung mit 136 dB Dynamik
- 2 Mic/Line Preamps in Premium-Qualität, 2 klangneutrale Line/Instrument Inputs
- 4 Line/Monitor Outputs
- 2 Kopfhörerausgänge mit extrem niedriger Impedanz und regelbarem Crossfeed
- ADAT / S/PDIF optical I/O, AES67, MIDI/GPIO
- Zwei Treiber-Outputs pro Eingangskanal für Pre-FX und/oder Post-FX Recording
- Intuitives Touchscreen User Interface

Monitor-Ausgänge Ausgangsimpedanz < 70 ? THD+N@ 1 kHz, 0 dBFS < -110 dB (0,0003%) Dynamikumfang 123 dB-A Maximaler Ausgangspegel +24 dBu Kopfhörerausgänge Ausgangsimpedanz 0,035 ? Dynamikumfang 122 dB-A (high) / 117 dB (low) Maximaler Ausgangspegel +16 dBu (high) /+8 dBu (low) AES67/Ravenna Standard RJ-45 Gigabit-Ethernet-Anschluss Weitere Anschlüsse ADAT/S/PDIF optical I/O, MIDI I/O über 6,3 mm Klinke (Adapter Set auf DIN5 ist von Neumann erhältlich: Art. Nr. 700261) Computer-Interface USB-C, 2.0 High Speed (480 MB/s) oder höher Leistungsaufnahme