Produktinformation

Neumann LH 67 – Tischstativ für KH 310 II

Art-Nr.: 700303 / GTIN: 4044155278996 / Marke: Neumann









359,00EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Ab Lager: 1–2 Werktage

Modell:	LH 67
Produktart:	Monitorhalterung
Lautsprechertyp:	Zubehör
Lautsprecher-Bauart:	Zubehör

Das Neumann LH 67 ist ein stabiles Tischstativ für KH 310 II und KH 310. Es erlaubt die präzise Höhenanpassung sowie eine horizontale und vertikale Ausrichtung des Monitors. Damit lässt sich die Abhörposition ergonomisch und akustisch korrekt einrichten.

- Für Neumann KH 310 II und KH 310
- Höhenverstellbar
- Horizontal und vertikal neigbar

Produktinformation

- Stabile Tischaufstellung
- Farbe: Schwarz

Lieferumfang: 1 Neumann LH 67 Tischstativ in Schwarz.

Verpackungsmaß: 502 × 237 × 80 mm; Versandgewicht: 5 kg.

Informationen zur Produktsicherheit

Hersteller:
Georg Neumann GmbH
Leipziger Straße 112
10117 Berlin, Deutschland
Telefon: +49 (0)30 41 77 24-0
www.neumann.com

Sichere Verwendung

Vor der Verwendung die zum Modell gehörenden Bedienungs- und Sicherheitshinweise des Herstellers lesen und aufbewahren.

Nur mit den ausdrücklich kompatiblen Monitoren und Montagekomponenten einsetzen. Tragfähigkeit des Untergrunds, Befestigungsmittel und zulässige Last anhand der Montageanleitung prüfen. Wand- und Deckenmontage fachkundig ausführen lassen. Befestigungen regelmäßig auf festen Sitz kontrollieren.

Produktinformationen und Anleitungen bei Neumann

Technische Daten

ModellLH 67Herstellerartikelnummer700303EAN4044155278996ProduktartMonitorhalterungVersandgewicht5 kg

Lieferumfang

1 × LH 67 Tischstativ für KH 310 / KH 310 II

Informationen zur Produktsicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist für die akustische Behandlung und Gestaltung von Innenräumen vorgesehen. Verwenden und montieren Sie es nur entsprechend der Produktbeschreibung sowie den Montage- und Pflegehinweisen. Material- und produktspezifische Angaben des Herstellers haben Vorrang vor diesen allgemeinen Hinweisen.

Auspacken und Verarbeitung

Halten Sie Verpackungen, Folien und Kleinteile von Kindern fern. Lassen Sie Schaumstoff-, PET-, Textil- und Holzprodukte nach dem Auspacken in einem gut gelüfteten Raum auslüften. Beim Zuschneiden oder Bohren können Staub und kleine Partikel entstehen. Arbeiten Sie möglichst staubarm, verwenden Sie je nach Tätigkeit Handschuhe, Schutzbrille und geeigneten Atemschutz und entfernen Sie Rückstände mit einem Staubsauger. Vermeiden Sie unnötigen Haut- und Augenkontakt mit Staub, Fasern, Klebstoffen und Beschichtungen.

Sichere Montage

Montieren Sie Akustikelemente standsicher und mit für Gewicht, Abmessungen und Untergrund geeigneten Befestigungsmitteln. Prüfen Sie vor der Montage die Tragfähigkeit von Wand oder Decke sowie den Verlauf verdeckter Strom-, Wasser- und anderer Leitungen. Beachten Sie die vorgeschriebenen Aushärtezeiten von Klebstoffen. Halten Sie den Bereich unter noch nicht sicher befestigten Elementen frei und kontrollieren Sie Befestigungen regelmäßig. Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen, Steckdosen, Heizflächen, Leuchten, Sprinkler, Brandmelder oder Fluchtwege.

Produktinformation

Brand- und Wärmequellen

Halten Sie Schaumstoff, PET, Textilien, Holz und andere Akustikmaterialien von offenen Flammen, Funken, heißen Oberflächen und starken Wärmequellen fern. Eine bestimmte Brandklassifizierung darf nur angenommen werden, wenn sie für das konkrete Produkt ausdrücklich ausgewiesen und dokumentiert ist.

Klebstoffe und Montagemittel

Beachten Sie bei Sprühklebern, Montageklebern und anderen chemischen Hilfsmitteln stets Etikett, Sicherheitsdatenblatt und Verarbeitungshinweise. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, verwenden Sie die angegebene persönliche Schutzausrüstung und halten Sie Zündquellen fern, wenn das verwendete Produkt als entzündlich gekennzeichnet ist.

Reinigung und Entsorgung

Reinigen Sie Akustikoberflächen vorsichtig, vorzugsweise trocken oder mit geringer Saugleistung. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, sofern diese nicht ausdrücklich freigegeben sind. Entsorgen Sie Verschnitt, Verpackung, Klebstoffreste und das Produkt selbst materialgerecht nach den örtlichen Vorschriften.