Produktinformation

Sennheiser HD 490 PRO

Art-Nr.: 700286 / Marke: Sennheiser







318,99EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Ab Lager: 1–2 Werktage

Konnektivität:	Kabelgebunden, 3,5-mm-/6,3-mm-Klinke
Modell:	Sennheiser HD 490 PRO
Produktart:	Offener Studiokopfhörer
Kopfhörertyp:	Offene Kopfhörer

Der Sennheiser HD 490 PRO ist ein offener, ohrumschließender Referenzkopfhörer für professionelle Musikproduktion, Mixing und Mastering. Sein räumliches, präzise ortbares Klangbild und die neutrale Wiedergabe unterstützen sichere Entscheidungen bei Pegel, Panorama und Klangbalance.

Zwei austauschbare und waschbare Ohrpolstersätze sind auf unterschiedliche Arbeitsschritte abgestimmt: Producing-Polster unterstützen lange Produktionssitzungen, Mixing-Polster erleichtern die analytische Beurteilung. Die leichte, ergonomische

Produktinformation

Konstruktion vermeidet Druckstellen und sorgt durch die offene Bauweise für natürliche Belüftung.

Die Sennheiser Open-Frame Architecture reduziert Resonanzen und Verzerrungen. Ein spezielles Tieffrequenz-Zylindersystem sorgt für einen vollen, präzisen und klar definierten Bassbereich. Das abnehmbare Kabel kann links oder rechts angeschlossen werden.

Besondere Merkmale

- Offener professioneller Referenz-Studiokopfhörer
- Breite räumliche Abbildung und präzise Lokalisation
- Neutraler Frequenzgang für Produktion, Mixing und Mastering
- Zwei austauschbare, waschbare Ohrpolstersätze für Producing und Mixing
- Leichte, ergonomische Konstruktion für lange Arbeitssitzungen
- In Deutschland entwickelt und in Rumänien von Hand montiert

Lieferumfang

- 1 × Sennheiser HD 490 PRO
- 1 × 1,8-m-Kopfhörerkabel
- 1 × Klinkenadapter 3,5 mm auf 6,3 mm
- 1 × Ohrpolstersatz für Mixing
- 1 × Ohrpolstersatz für Producing
- Kurzanleitung und Sicherheitshinweise

Technische Daten

Akustisches Prinzipoffen Ankopplungohrumschließend Wandlerprinzipdynamisch, 38 mm Übertragungsbereich5 Hz–36.100 Hz (−10 dB) Empfindlichkeit105 dB SPL bei 1 kHz / 1 Vrms; 96 dB SPL bei 1 kHz / 1 mW Maximaler Schalldruckpegel128 dB SPL bei 1 kHz und 5 % THD Klirrfaktor< 0,2 % bei 1 kHz und 100 dB SPL Impedanz130 Ω bei 1 kHz Nennbelastbarkeit300 mW Anschluss3,5-mm-Stereoklinke mit 6,3-mm-Adapter Kabellänge1,8 m Kabelführunglinks oder rechts anschließbar Gewicht ohne Kabel260 g Abmessungen245,7 × 241 × 77,5 mm Betriebstemperatur0 °C bis +50 °C

Informationen zur Produktsicherheit

Informationen zur Produktsicherheit

Hersteller:

Sennheiser electronic SE & Co. KG
Am Labor 1
30900 Wedemark
Deutschland
Telefon: +49 5130 600-0
E-Mail: contact@sennheiser.com
Web: www.sennheiser.com

Sichere Verwendung

- Lesen und befolgen Sie die dem Produkt beiliegenden Sicherheits- und Bedienhinweise.
- Verwenden Sie Kopfhörer nicht, wenn besondere Aufmerksamkeit erforderlich ist, etwa im Straßenverkehr oder beim Bedienen von Maschinen.
- Halten Sie Produkt, Zubehör und Verpackungsteile von Kindern und Haustieren fern.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, extremer Hitze, offenem Feuer und starken mechanischen Belastungen.
- Verwenden Sie nur geeignete, unbeschädigte Kabel und Zubehörteile. Ziehen Sie Stecker am Steckergehäuse und nicht am Kabel ab.

Schutz des Gehörs

Hohe Lautstärken können das Gehör dauerhaft schädigen. Stellen Sie die Lautstärke vor dem Aufsetzen niedrig ein, erhöhen Sie sie nur auf ein sicheres Maß und vermeiden Sie lange Hörzeiten bei hohen Pegeln.

Reinigung und Reparatur

- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem weichen, trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder aggressiven Reinigungsmittel.
- Öffnen oder verändern Sie das Produkt nicht. Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Entsorgung

Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie das Produkt bei einer vorgesehenen Sammelstelle oder im Rahmen der geltenden Rücknahmeregeln ab.

Technische Daten

Produktinformation

Technische Daten

Akustisches Prinzipoffen Ankopplungohrumschließend Wandlerprinzipdynamisch, 38 mm Übertragungsbereich5 Hz–36.100 Hz (−10 dB) Empfindlichkeit105 dB SPL bei 1 kHz / 1 Vrms; 96 dB SPL bei 1 kHz / 1 mW Maximaler Schalldruckpegel128 dB SPL bei 1 kHz und 5 % THD Klirrfaktor< 0,2 % bei 1 kHz und 100 dB SPL Impedanz130 Ω bei 1 kHz Nennbelastbarkeit300 mW Anschluss3,5-mm-Stereoklinke mit 6,3-mm-Adapter Kabellänge1,8 m Kabelführunglinks oder rechts anschließbar Gewicht ohne Kabel260 g Abmessungen245,7 × 241 × 77,5 mm Betriebstemperatur0 °C bis +50 °C