Produktinformation

Sennheiser HD 480 PRO

Art-Nr.: 700499 / Marke: Sennheiser









355,00EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Ab Lager: 1–2 Werktage

Konnektivität:	Kabelgebunden, 3,5-mm-/6,3-mm-Klinke
Modell:	Sennheiser HD 480 PRO
Produktart:	Geschlossener Studiokopfhörer
Kopfhörertyp:	Geschlossene Kopfhörer

Der Sennheiser HD 480 PRO ist ein geschlossener professioneller Studiokopfhörer für Recording, Tracking, Monitoring, Mixing und den mobilen Einsatz. Seine mehrstufige passive Abschirmung hält störende Umgebungsgeräusche fern, während das Vibration Attenuation System Reflexionen und Verzerrungen reduziert und eine präzise, unverfärbte Basswiedergabe unterstützt.

Produktinformation

Die ultraleichte Schwingspule und leistungsfähige Neodym-Magnete sorgen für eine dynamische, detailreiche Wiedergabe. Durch die ergonomische Passform, weiche Aussparungen für Brillenbügel und das geringe Gewicht bleibt der Kopfhörer auch bei langen Sessions komfortabel.

Technisch ist der HD 480 PRO identisch mit dem HD 480 PRO Plus. Der Unterschied liegt im Zubehör: Diese Standardausführung wird mit einem schützenden Transportbeutel anstelle des festen Reisecases der Plus-Version geliefert.

Besondere Merkmale

- Geschlossene, ohrumschließende Bauweise mit hoher passiver Abschirmung
- Unverfärbte Wiedergabe für professionelle Aufnahme- und Monitoring-Aufgaben
- Vibration Attenuation System für präzise Tiefen und geringe Verzerrungen
- Abnehmbares Kabel, wahlweise links oder rechts anschließbar
- Für Brillenträger optimierte, austauschbare Polster
- In Deutschland entwickelt und in Rumänien von Hand montiert

Lieferumfang

- 1 × Sennheiser HD 480 PRO
- 1 × 3-m-Spiralkabel
- 1 × schützender Transportbeutel
- Kurzanleitung und Sicherheitshinweise

Technische Daten

Akustisches Prinzipgeschlossen Ankopplungohrumschließend Wandlerprinzipdynamisch, 38 mm Übertragungsbereich3 Hz–28.700 Hz (−10 dB) Empfindlichkeit107 dB SPL bei 1 kHz / 1 Vrms; 98 dB SPL bei 1 kHz / 1 mW Maximaler Schalldruckpegel130 dB SPL bei 1 kHz und 5 % THD Klirrfaktor< 0,5 % bei 1 kHz und 100 dB SPL Impedanz130 Ω bei 1 kHz Nennbelastbarkeit300 mW Maximale passive Dämpfung35 dB bei 5 kHz AnschlussMini-XLR (4-polig) am Hörer; 3,5-mm-Stereoklinke mit 6,3-mm-Adapter Kabelführunglinks oder rechts anschließbar Gewicht ohne Kabel272 g Abmessungen246 × 220 × 84 mm Betriebstemperatur0 °C bis +50 °C

Informationen zur Produktsicherheit

Informationen zur Produktsicherheit

Hersteller:
Sennheiser electronic SE & Co. KG
Am Labor 1
30900 Wedemark
Deutschland
Telefon: +49 5130 600-0
E-Mail: contact@sennheiser.com
Web: www.sennheiser.com

Sichere Verwendung

- Lesen und befolgen Sie die dem Produkt beiliegenden Sicherheits- und Bedienhinweise.
- Verwenden Sie Kopfhörer nicht, wenn besondere Aufmerksamkeit erforderlich ist, etwa im Straßenverkehr oder beim Bedienen von Maschinen.
- Halten Sie Produkt, Zubehör und Verpackungsteile von Kindern und Haustieren fern.
- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, extremer Hitze, offenem Feuer und starken mechanischen Belastungen.
- Verwenden Sie nur geeignete, unbeschädigte Kabel und Zubehörteile. Ziehen Sie Stecker am Steckergehäuse und nicht am Kabel ab.

Schutz des Gehörs

Hohe Lautstärken können das Gehör dauerhaft schädigen. Stellen Sie die Lautstärke vor dem Aufsetzen niedrig ein, erhöhen Sie sie nur auf ein sicheres Maß und vermeiden Sie lange Hörzeiten bei hohen Pegeln.

Reinigung und Reparatur

- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem weichen, trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder aggressiven Reinigungsmittel.
- Öffnen oder verändern Sie das Produkt nicht. Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Entsorgung

Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie das Produkt bei einer vorgesehenen Sammelstelle oder im Rahmen der geltenden Rücknahmeregeln ab.

Technische Daten

Produktinformation

Technische Daten

Akustisches Prinzipgeschlossen Ankopplungohrumschließend Wandlerprinzipdynamisch, 38 mm Übertragungsbereich3 Hz–28.700 Hz (−10 dB) Empfindlichkeit107 dB SPL bei 1 kHz / 1 Vrms; 98 dB SPL bei 1 kHz / 1 mW Maximaler Schalldruckpegel130 dB SPL bei 1 kHz und 5 % THD Klirrfaktor< 0,5 % bei 1 kHz und 100 dB SPL Impedanz130 Ω bei 1 kHz Nennbelastbarkeit300 mW Maximale passive Dämpfung35 dB bei 5 kHz AnschlussMini-XLR (4-polig) am Hörer; 3,5-mm-Stereoklinke mit 6,3-mm-Adapter Kabelführunglinks oder rechts anschließbar Gewicht ohne Kabel272 g Abmessungen246 × 220 × 84 mm Betriebstemperatur0 °C bis +50 °C