Produktinformation

Genelec AIW26B – Installationslautsprecher

Art-Nr.: AIW26B / GTIN: 6438128121781 / Marke: Genelec



2.299,00EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

8–14 Werktage



Konnektivität:	Aktiv, analog/digital je nach Modell
Modell:	Genelec AIW26B – Installationslautsprecher
Produktart:	Installationslautsprecher
Lautsprecher-Bauart:	Lautsprecher 2-Wege

Der Genelec AIW26B ist ein installationslautsprecher. Er ist für aktiver Lautsprecher zur versenkten Montage in Wänden. Durch seine flache Bauweise ist der AIW26B ideal zur Installation in Wänden mit geringer Bautiefe ausgelegt.

Das Modell verbindet die für Genelec typische kontrollierte Abstrahlung mit integrierter Verstärkung und einer auf zuverlässige, präzise Wiedergabe ausgelegten Konstruktion.

Merkmale

Produktinformation

- Lautsprecher für Wandeinbau
- 45 Hz - 21 kHz ±2
- 5 dB
- 110 dB SPL (1 m)
- Tiefton 7" (120 W)
- Hochton 0
- 75" (120 W)
- 545 x 334 x 88 mm (H x B x T)
- 1 kg
- Abdeckgitter weiß, die separate Verstärkereinheit ist im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Technische Daten

- Übertragungsbereich: 45 Hz – 21 kHz
- Schalldruck: 110 dB
- Lautsprecher: 182 mm Tieftöner, 19 mm Metallkalotten-Hochtöner mit DCW
- Endstufenleistung: 180 + 120 Watt
- Abmessungen: 545 x 334 x 88 mm (HxBxT)
- Gewicht: 10,7 kg
- Verbrauch RAM1: 5/10/200 Watt (Standby/Idle/Full Output)
- Abmessungen RAM1: 130 x 145 x 309 mm (HxBxT)
- Gewicht RAM1: 4.6 kg

Informationen zur Produktsicherheit

Informationen zur Produktsicherheit

Hersteller:
Genelec Oy
Olvitie 5
FI-74100 Iisalmi
Finnland
Telefon: +358 17 83 881
E-Mail: genelec@genelec.com
Web: www.genelec.com

Sichere Verwendung

- Vor Inbetriebnahme die Bedienungs- und Sicherheitshinweise des Herstellers vollständig lesen und beachten.
- Das Produkt standsicher aufstellen beziehungsweise ausschließlich mit geeigneten, für Gerät und Last freigegebenen Halterungen montieren.
- Lüftungsöffnungen freihalten und das Gerät vor Feuchtigkeit, Flüssigkeiten, übermäßiger Wärme und offenem Feuer schützen.
- Nur an einer vorschriftsmäßig installierten Stromversorgung betreiben. Beschädigte Kabel, Stecker oder Gehäuse nicht verwenden.
- Das Gehäuse nicht öffnen. Reparaturen und fest installierte Montagearbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.

Gehörschutz

Aktive Lautsprechersysteme können hohe Schalldruckpegel erzeugen. Lautstärke zunächst niedrig einstellen und längere Belastung mit hohen Pegeln vermeiden.

Transport und Entsorgung

- Vor dem Transport alle Leitungen entfernen und das Produkt gegen Stoß, Feuchtigkeit und Umkippen sichern. Schwere Geräte mit geeigneter Hilfe bewegen.
- Elektro- und Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgen, sondern einer vorgesehenen Sammelstelle zuführen.