HEDD Type 40 XTD R – Tieftonmodul rechts

Art-Nr.: XTDR / Marke: Hedd



6.499,00EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Auf Anfrage



Konnektivität:	Analog XLR, AES/EBU, Ethernet (HEDD CTRL)
Modell:	Type 40 XTD R – Tieftonmodul rechts
Produktart:	Aktives Tiefton-Erweiterungsmodul
Lautsprecher-Bauart:	Subwoofer

Der HEDD Type 40 XTD R ist das rechte Tiefton-Erweiterungsmodul für den Type 40 Main. Es erweitert die Dynamik- und Pegelreserven des Hauptmonitors und ermöglicht durch seine drehbare Ausrichtung sowohl Frontfire- als auch Cardioid-Konfigurationen.

Je Kanal können bis zu drei XTD-Module eingesetzt werden. Die Betriebsart wird passend zur physischen Ausrichtung über HEDD CTRL gewählt. So lässt sich das System an Raumgröße, Aufstellung und die gewünschte Richtwirkung im Bass

anpassen.

Besondere Merkmale

- Speziell für HEDD Type 40 Main entwickelt
- Frontfire- und Backfire-Aufstellung
- Geschlossener oder Bassreflex-Betrieb
- Cardioid-Bass mit bis zu 10 dB rückwärtiger Pegelreduktion
- Bis zu drei Module je Kanal kombinierbar

Informationen zur Produktsicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und entsprechend der mitgelieferten Bedienungsanleitung. Produktspezifische Angaben des Herstellers haben Vorrang vor diesen allgemeinen Hinweisen.

Aufstellung, Montage und Belüftung

Stellen oder montieren Sie das Produkt standsicher auf einem tragfähigen Untergrund. Verwenden Sie nur geeignete, vom Hersteller freigegebene Halterungen und Befestigungsmittel. Lüftungsöffnungen müssen frei bleiben. Halten Sie ausreichenden Abstand zu Heizkörpern, direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen und anderen Wärmequellen. Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen, sofern der Hersteller nicht ausdrücklich eine andere Schutzart nennt. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser; stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße darauf.

Elektrische Sicherheit

Betreiben Sie netzversorgte Geräte nur mit der am Produkt angegebenen Netzspannung sowie mit den vorgesehenen Netzteilen, Netzkabeln und Anschlussleitungen. Steckdose und Netzstecker müssen jederzeit leicht erreichbar bleiben. Prüfen Sie Kabel und Stecker vor der Verwendung auf Beschädigungen und vermeiden Sie Quetschungen, Zugbelastung und Stolperstellen. Schalten Sie das Gerät vor dem Anschließen oder Trennen von Leitungen aus. Trennen Sie es vor Reinigung, Gewitter, längerer Nichtbenutzung oder Arbeiten an der Verkabelung vom Stromnetz. Öffnen, verändern oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Bei Störungen

Nehmen Sie das Produkt sofort außer Betrieb und trennen Sie es sicher vom Stromnetz, wenn Gehäuse, Kabel oder Stecker beschädigt sind, Flüssigkeit oder Fremdkörper eingedrungen sind oder Rauch, ungewöhnlicher Geruch, starke Erwärmung beziehungsweise auffällige Geräusche auftreten. Lassen Sie das Gerät vor einer erneuten Verwendung fachgerecht prüfen.

Gehörschutz, Kinder und Zubehör

Reduzieren Sie vor dem Einschalten sowie vor dem Verbinden oder Wechseln von Signalquellen die Lautstärke. Dauerhaft hohe Schalldruckpegel können das Gehör schädigen. Bewahren Sie Kleinteile, Batterien, Zubehör und Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verwenden Sie nur geeignetes Zubehör und beachten Sie bei Batterien und Akkus Polarität, Ladehinweise und Entsorgungsvorgaben des Herstellers.

Reinigung und Entsorgung

Reinigen Sie das Produkt nur ausgeschaltet und mit einem weichen, trockenen oder höchstens leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel und verhindern Sie das Eindringen von Feuchtigkeit. Elektrogeräte, Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll; führen Sie sie den dafür vorgesehenen Sammelstellen zu.

Technische Daten

Technische Angaben nach der vorläufigen HEDD-Bedienungsanleitung (Juli 2026). Änderungen des Herstellers vorbehalten. Gerätegewicht und Transportgewicht sind nicht identisch.

Type 40 XTD

BauartAktives, drehbares Tiefton-Erweiterungsmodul für Type 40 MainTreiber1 × 10¾ ZollBetriebsartenFrontfire Bassreflex / geschlossen, Cardioid

Produktinformation

Bassreflex / geschlossenAuswahlCoP / HEDD CTRL passend zur physischen AusrichtungErweiterung1, 2 oder 3 XTD je KanalFrequenzbereich20–80 Hz allein; 20–250 Hz im Cardioid-System mit MainRückwärtige PegelreduktionBis zu 10 dB, abhängig von der KonfigurationPegelgewinn Frontfire Bassreflex / 50 Hz+6 / +12 / +15 dB bei 1 / 2 / 3 XTD je KanalPegelgewinn Frontfire geschlossen / 50 Hz0 / +6 / +9 dB bei 1 / 2 / 3 XTD je KanalLF-Shelving−4 bis +4 dB; Einsatzfrequenz 40 / 80 / 120 / 160 / 200 HzVerstärker, Class-D Spitzenleistung700 WGewicht je XTD27,5 kg; Verschlussplatte zusätzlich 1,5 kgTransportverpackung für ein XTD-Paar115 × 60 × 48 cm; 79 kg brutto; PaletteAnalogSymmetrischer XLR-Eingang, >20 kΩ, maximal +14,77 dBu bei −4 dB EmpfindlichkeitDigitalAES/EBU über XLR mit Through; Eingang 44,1–192 kHz, interne Verarbeitung 96 kHzSteuerungHEDD CTRL über Ethernet RJ45Lineariser-Latenz2,3 ms (aus), 3,3 ms (Flat), 11,3 ms (Zero Phase)Netzspannung85–264 V, 50/60 HzLeistungsaufnahme20 W Leerlauf; 588 W volle Auslastung; Standby